



IXOLIFT®

LIFTING LIVES

**SICUREZZA SUL POSTO
DI LAVORO - SCELTA
PER VOI**



IXOLIFT X400

**UN'ALTERNATIVA SICURA E
INTELLIGENTE A SCALETTE E
PONTEGGI**

IXOLIFT X400

PIATTAFORMA DI LAVORO REGOLABILE

- Semplice e sicuro da usare
- Altezza di lavoro fino a 4 metri
- Molla a gas alimentata, facile da usare
- Alternativa conforme alla sicurezza alle scale
- Dimensione compatta, facile da muoversi da sola
- Freni anti-surfing automatici per una maggiore sicurezza
- Ecologico, privo di olio idraulico, senza manutenzione
- Categoria ATEX opzionale IIC T6 Gb Classificazione per uso nelle zone ATEX 1 e 21



SPECIFICHE TECNICHE	IXOLIFT X400W	IXOLIFT X400WS
Altezza di lavoro		3974 mm
Massimo carico di lavoro		150 kg
Altezza massima della piattaforma		1974 mm
Altezza minima della piattaforma		974 mm
Dimensione della piattaforma		526 x 556 mm
Altezza da chiusa		1970 mm
Lunghezza stivato		1198 mm
Profondità da chiusa		728 mm
Peso totale	228 kg	239 kg
Lunghezza massima con stabilizzatori fuori	N/A	1500 mm
Larghezza massima con stabilizzatori fuori	N/A	1668 mm
Classificazione	0 m/s	12,5 m/s
Conformità	Direttiva Macchine 2006/42 / CE. Norme armonizzate utilizzate: EN 280: 2013 + A1: 2015 tranne §5.6.2 (parapetti). EN 131-7: 2013 (§5.6 altezza parapetti, gradini e porte).	
Conformità ATEX (Opzionale)	Direttiva ATEX 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db	

BREVETTATA



Dimensioni compatte



Freni anti-surfing



Molla a gas alimentata



Vassoio porta attrezzi

2019 / v2.30.IT



IXOLIFT Ltd | Kalkkimäentie 2 | FI-03100 Nummela, FINLAND
+358 20 741 5010 | sales@ixolift.com | www.ixolift.com