



IXOLIFT®
LIFTING LIVES

**Sicherer Arbeitsplatz
– eine Chance die sie
nutzen müssen**



IXOLIFT X400

**Eine smarte und
sichere Alternative zu
Leitern und Gerüsten**

IXOLIFT X400

EINSTELLBARE ARBEITSPLATTFORM

- Einfach und sicher zu benutzen
- Arbeitshöhe bis zu 4 Meter
- Antrieb durch Gasfeder, einfach in der Benutzung
- Sicher zu arbeiten, alternative zu Leitern
- Kompakte Abmessungen, einfach allein zu bewegen
- Automatische Radbremse während der Nutzung
- Umweltschonend, kein Hydrauliköl, Wartungsfrei
- Optionale ATEX Kategorie IIC T6 Gb Klassifizierung für den Einsatz in ATEX Zonen 1 und 21

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	IXOLIFT X400W	IXOLIFT X400WS
Sichere Arbeitshöhe	3974 mm	
Sichere Betriebslast (SBL)	150 kg	
Maximale Plattformhöhe	1974 mm	
Mindest-Plattformhöhe	974 mm	
Plattformgröße	526 x 556 mm	
Lagerungshöhe	1970 mm	
Lagerungslänge	1198 mm	
Lagerungsbreite	728 mm	
Max. Länge mit ausgezogenen Stabilisatoren	N/A	1500 mm
Max. Breite mit ausgezogenen Stabilisatoren	N/A	1668 mm
Klassifizierung	Beurteilt für Innenräume	Beurteilt für Innenräume & Außenbereiche
Gesamtgewicht	228 kg	239 kg
Nachgiebigkeit	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 280:2013 + A1:2015 ausgenommen §5.6.2 Geländer entsprechend EN 131-7 §5.6	
ATEX Nachgiebigkeit	ATEX Richtlinie 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb	



PATENTED



Kompakte Abmessungen



Automatische Radbremse



Antrieb durch Gasfeder



Werkzeugablage

2019 / v2.30