

IXOLIFT®

LIFTING LIVES

**Sicherer Arbeitsplatz
– eine Chance die sie
nutzen müssen**



IXOLIFT X400 INOX

**Eine smarte und
sichere Alternative zu
Leitern und Gerüsten**



AISI
316



IXOLIFT X400 INOX

EINSTELLBARE ARBEITSPLATTFORM

- Arbeitshöhe bis zu 4 Meter
- Säurebeständigem Edelstahl
- Einfach und sicher zu benutzen
- Sicher zu arbeiten, alternative zu Leitern
- ATEX Klassifizierung für ATEX Zonen 1 und 21
- Automatische Radbremse während der Nutzung
- Umweltschonend, kein Hydrauliköl, Wartungsfrei
- Antrieb durch Gasfeder, einfach in der Benutzung
- Kompakte Abmessungen, einfach allein zu bewegen

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	IXOLIFT X400 INOX
Sichere Arbeitshöhe	3974 mm
Sichere Betriebslast (SBL)	150 kg
Maximale Plattformhöhe	1974 mm
Mindest-Plattformhöhe	974 mm
Plattformgröße	526 x 556 mm
Lagerungshöhe	1970 mm
Lagerungslänge	1198 mm
Lagerungsbreite	728 mm
Max. Länge mit ausgezogenen Stabilisatoren	1500 mm
Max. Breite mit ausgezogenen Stabilisatoren	1668 mm
Wind Bewertung	12,5 m/s
Gesamtgewicht	230 kg
Nachgiebigkeit	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 280:2013 + A1:2015 ausgenommen §5.6.2 Geländer entsprechend EN 131-7 §5.6
ATEX Nachgiebigkeit	ATEX Richtlinie 2014/34/EU Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60°C Db
Stahlart	AISI 316 Säurebeständigem Edelstahl



PATENTED



Kompakte Abmessungen



Automatische Radbremse



Antrieb durch Gasfeder



Werkzeugablage